Manual de instalação de seu CDi Centech PenoEstribo.com

1. **Benefícios de uso**
2. **Material necessário**
3. **Cuidados**
4. **Como instalar**
5. **Dicas**

Benefícios de uso

Com o uso do CDi Centech PenoEstribo.com Digital Racing sua moto ganha em:

- Curva de avanço alterada
- Limite de rotação
- Faísca precisa
- Estabilidade da lenta
- Respostas rápidas em todas as rotações
- Mais retomada em baixa, média e altas rotação

Material necessário

- CDi Centech PenoEstribo.com CRF 230 a bateria
- Alicate de corte
- Fita isolante

Cuidados

Cuidado com o isolamento do fio que será cortado para que não haja perde de faísca, podendo causar falhas na aceleração.

Como instalar

1. Retire as proteções de sua moto.
2. Retire o CDi original analógico
3. Substitua pelo CDi Centech PenoEstribo.com Digital Racing, usando o mesmo encaixe do original.
4. ***Cuidado!*** Corte o fio ***Preto*** *com listra* ***Vermelha*** que entra no CDi. Isole as duas pontas, evitando a entrada de água. Pois este é o fio da bobina de força *, que se localiza no volante do motor. Eliminado este fio, pegue o fio extra do CDi, ligue-o em um fio positivo (12v) da chave de ignição, fazendo com que ele *acione somente após virar a chave de ignição*.

* Sua moto continuará carregando bateria, e não terá nenhum problema em deixar desativada a bobina de força. Podendo a mesma ser eliminada.

Dicas

Não ligue diretamente na bateria, pois o CDi irá consumir bateria mesmo com a moto parada.
Corte o fio próximo ao CDi.